

## TABELLA CE

Nr. **BI 19 / 02**

<b>CE</b>	
<p>FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)</p> <p>05</p> <p>BI 19-CPR-010713/02</p>	
<p>EN 998-1</p> <p>Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)</p> <p>Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti</p>	
Reazione al fuoco:	classe A1
Adesione:	0.2 N/mm <sup>2</sup>
FP:	B
Assorbimento d'acqua:	W0
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 7
Conducibilità termica:	(λ <sub>10,dry</sub> ) 0.38 W/mK (val. tab. P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 08 maggio 2019