

TABELLA CE

Nr. **BF 04 998-2 / 01**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV) 23 BF 04 998-2-CPR-010713/01	
EN 998-2 Malta per muratura a prestazione garantita (G) Malta per muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni	
Resistenza a compressione:	M30
Resistenza a taglio iniziale:	0.15 N/mm ² (valore tab)
Contenuto di cloruri:	< 0.1 %
Reazione al fuoco:	classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 0.40 Kg/(m ² x min ^{0.5})
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 15/35 (valore tab)
Conducibilità termica:	NPD
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 dicembre 2023

TABELLA CE

Nr. **BF 04 998-1 / 03**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV) 05 BF 04 998-1-CPR-010713/03	
EN 998-1 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti	
Reazione al fuoco:	classe A1
Adesione:	1.0 N/mm ²
FP:	B
Assorbimento d'acqua:	W1
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 30
Conducibilità termica:	NPD
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 dicembre 2023