


## TABELLA CE

Nr. **BI 19 FIBRATO / 02**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)	
05  BI 19 FIBRATO-CPR-010713/02	
EN 998-1	
Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)  Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti	
Reazione al fuoco:	classe A1
Adesione:	0.2 N/mm <sup>2</sup>
FP:	B
Assorbimento d'acqua:	W0
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 7
Conducibilità termica:	(λ <sub>10,dry</sub> ) 0.38 W/mK (val. tab. P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 08 maggio 2019