

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

Nr. CALCESAN-GP-CPR-010713/02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CALCESAN

2. Usi previsti:

Materiale per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP). Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti.

3. Fabbricante:

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261 fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it

4. Sistemi di VVCP:

sistema di attestazione di conformità 4.

5. Norma armonizzata:

Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-1-2016

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Adesione	0.30 N/mm²	
FP	B	
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità al vapore d'acqua	$\mu < 12$	
Conducibilità termica	($\lambda_{10,dry}$) 0.35 W/mK (val. tab. P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Maurizio Grigolin

In Ponte della Priula (TV)

addì 16 settembre 2019

In fede:
Legale Rappresentante


Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibili nel sito internet www.fornacigrigolin.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

Nr. CALCESAN-R-CPR-010713/02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CALCESAN
2. Usi previsti:
Malta per risanamento (R) . Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti.
3. Fabbricante:
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261 fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it
4. Sistemi di VVCP:
sistema di attestazione di conformità 4.
5. Norma armonizzata:
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-1-2016

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Adesione	0.30 N/mm²	
FP	B	
Assorbimento d'acqua	≥ 0.30 Kg/m² dopo 24 h	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ <12	
Conducibilità termica	(λ_{10,dry}) 0.35 W/mK (val. tab. P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Maurizio Grigolin

In Ponte della Priula (TV)

addì 16 settembre 2019

In fede:
Legale Rappresentante


Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibili nel sito internet www.fornacigrigolin.it