

## CE-Kennzeichnung

Für

**AG 12**

**CE**

Fornaci Calce Grigolin Edelputzwerk GmbH  
Siemensstraße 26.  
76275 Ettlingen

**05**

**Nr. GRIET-906438-GP**

**EN 998-1 :2010**

Normalputzmörtel GP

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände,  
Decken, Pfeiler und Trennwände

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Brandverhalten                       | A 1  |
| Wasseraufnahme                       | W 1  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit           | $\mu \leq 25$  |
| Haftzugfestigkeit                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A,B oder C   |
| Wärmeleitfähigkeit<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10,dry} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,dry} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)    | NPD  |
| Gefährliche Substanzen               | NPD  |

Ettlingen, den 22.06.2013