


GRIGOFIX 8 PN



Produktbeschreibung

Universal Schlagdübel zugelassen für Beton, Voll- und Lochstein. Vielseitig einsetzbar und wärmebrückenfrei. Optimale Verankerung durch das asymmetrische Spreizelement sorgt für perfektes Befestigen, auch in Loch- und Problembaustoffen. Aufgrund des Kunststoffnagels ist der GRIGOFIX PN 8 nahezu wärmebrückenfrei. Die Tellerstärke von nur 2,5 mm erlaubt kostengünstige Armierungsschichten.

Technische Daten

Dübeldurchmesser	8 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Bohrlochtiefe	≥ 45 mm
Verankerungstiefe h_{ef}	≥ 35 mm
Nutzungskategorie nach ETA	A (Normalbeton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine)
Europäische Technische Zulassung	ETA-09/0171

Charakteristische Lasten

Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1	0,5 kN
Normalbeton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1	0,5 kN
Mauerziegel (Mz) nach DIN 105	0,6 kN
Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106	0,4 kN
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105	0,4 kN

Dübelbezeichnung	Dübellänge in mm	Max. Nutzenlänge*	V.E.
Grigofix 8 PN 110	108	70	100
Grigofix 8 PN 130	128	90	100
Grigofix 8 PN 150	148	110	100
Grigofix 8 PN 170	168	130	100
Grigofix 8 PN 190	188	150	100
Grigofix 8 PN 210	208	170	100
Grigofix 8 PN 230	228	190	100

* inklusive nichttragender Schichten
Weitere Längen auf Anfrage.