

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **MARMORINO INFINITUS-CPR-010713/02**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**MARMORINO INFINITUS**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

**MARMORINO INFINITUS - Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o sull'etichetta.**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Materiale per massetti a base di resina sintetica per l'utilizzo in pavimentazioni interne**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**

**Via Bombardieri, 14**

**31010 - Ponte della Priula (TV)**

**tel. 0422 5261**

**fax 0422 526299**

**e-mail info@fornacigrigolin.it**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

**non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

**sistema di attestazione di conformità 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**UNI EN 13813:2004**

**Dichiarazione di prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante effettuando:**

- la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;**
- il controllo della produzione in fabbrica.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla flessione	F15	UNI EN 13813:2004
Durezza superficiale	SH40	
Resistenza all'urto	Passa	
Resistenza all'usura (BCA)	AR0,5	
Permeabilità all'acqua	0,01 Kg/(m <sup>2</sup> ×h <sup>1/2</sup> )	
Forza di aderenza	B2,0	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Renato – Legale Rappresentante

Ponte della Priula, 08 Aprile 2024

Fornaci Calce CRICOLIN s.p.a.  
Via Bombardieri, 14  
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)  
PWA04490260265