

liants

PLASTO GI

Liant plastique pour constructions



Description du produit

Liant pour constructions provenant du broyage de clinker Portland, de calcaire naturel et de plâtre, d'une résistance moyenne à la compression de 28 jours, sur enduit plastique, supérieure à 4 N/mm².

Fourniture et stockage

PLASTO GI est fourni en sacs sur palette avec film extensible.
Stocker dans un endroit frais, sec et non ventilé. Conserver l'emballage intact.

Qualité et assistance

La composition équilibrée et constante est assurée par une installation de dosage automatique et des contrôles quotidiens en laboratoire. Des techniciens spécialisés prêtent assistance sur le chantier et dispensent tous conseils utiles sur l'utilisation des produits.

Avertissements

Craint l'humidité.

Domaines d'utilisation

Chaux et enduits en général.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

