



## BASEFORTE® DTG BASICO

Nettoyant en solution de base pour l'élimination des huiles, graisses et cires, indispensable avant la pose en recouvrement sur revêtement existant.



### Description du produit

Nettoyant en solution basique pour éliminer les huiles, graisses, cires et dépôts de particules de smog sur tous types de surface, à l'intérieur et à l'extérieur, sur le sol et les revêtements. Indispensable avant de recouvrir un sol existant.

### Domaines d'application

- Lavage de sols en céramique ou pierres naturelles destinés à un nouveau revêtement
- Élimination des traces d'huiles, de graisses, de cires et de dépôts de particules de smog sur toutes sortes de surfaces non absorbantes
- Idéal également pour l'industrie alimentaire

# DTG BASICO

---

## Préparation

Produit prêt à l'emploi, utilisable immédiatement sans dilution supplémentaire. Avant utilisation, agiter brièvement le produit à l'intérieur de l'emballage pour uniformiser la consistance de la dispersion.

Le produit est homogène, sans grumeaux ni épaissement. Après utilisation, la quantité excédentaire peut être conservée pour une utilisation ultérieure en refermant l'emballage avec son bouchon.

---

## Modes d'application

*Lavage manuel :*

Le produit est prêt à l'emploi. Verser tel quel et étaler sur la surface à traiter. Rincer.

*Lavage mécanique :*

Verser tel quel dans le réservoir de la machine, puis laver et rincer.

---

## Consommation indicative

La consommation de BASEFORTE® DTG BASICO dépend de l'état du support.

En général:

100-200 g/m<sup>2</sup>

---

## Conseils techniques

- En cas d'utilisation comme nettoyant, il est conseillé d'effectuer un test préalable sur une petite partie du sol à nettoyer
- Conserver le produit dans son contenant original étiqueté
- Produit à usage professionnel uniquement

---

## Temps d'utilisation

Le produit doit agir sur le sol pendant au moins 10-15 minutes, après quoi il peut être rincé à grande eau.

---

## Fourniture et stockage

BASEFORTE® DTG BASICO est livré en emballages de 1 kg et de 10 kg.

Conserver le produit à une température comprise entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est supérieure à un an.

---

## Rubriques du cahier des charges

Nettoyage des sous-couches par application d'un détergent à base alcaline en mesure d'éliminer les traces d'huiles, de graisses, de cires et les dépôts de particules de smog sur tous types de surfaces non absorbantes, de type BASEFORTE® DTG BASICO de marque Fornaci Calce Grigolin.

---

## Avertissements

Utiliser le produit conformément aux instructions données dans cette fiche technique et sur l'étiquette.

## DTG BASICO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES
Aspect	liquide
Coloris	jaune paille
pH	13 ± 0,5
Poids spécifique	ca. 1160 g/l
Biodégradabilité	conforme au règlement CE n° 648/2004
Teneur en phosphore	0,5%

v. 06/2019

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service. À des données sensiblement différentes, les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.