



Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

arteMURI® PÂTES COLORANTES

Pâtes colorantes à l'eau sans COV pour extérieur et intérieur.



Description du produit et champs d'application

Système de pâtes colorantes à concentration définie et constante, préalablement dispersées et broyées dans un agent mouillant sans COV. Conçues et réalisées avec des caractéristiques contrôlées de rendement colorimétrique, poids spécifique et viscosité pour une utilisation dans des machines doseuses.

Avantages

grande résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV pour les pâtes pour extérieur
excellente couverture
protection contre les moisissures

Conditionnement

PASTE COLORANTI est livré en emballages de 2,5 l.

Consignes de conservation

Craint le gel. Conserver le produit à une température comprise entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine fermé. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d'un an minimum.

PÂTES COLORANTES

Préparation du produit

Ne contenant aucun liant, les PÂTES COLORANTES ne doivent pas être utilisées toutes seules mais uniquement pour colorer tous nos produits de base à l'eau. La pigmentation a lieu après la sortie de la machine tintométrique, par mélange mécanique ou dans un mixer spécial.

Mélanger soigneusement le produit avant son utilisation dans un mixer à basse vitesse en veillant à ne pas faire pénétrer d'air dans la PÂTE COLORANTE. Verser dans la cuve du tintomètre et homogénéiser le tout.

La proportion maximale d'utilisation dans les produits ne doit généralement pas dépasser 10%.

Consignes de sécurité

Ce produit n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage de dangerosité selon la réglementation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature après usage. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d'information sur ce sujet, consulter la fiche de sécurité.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

PÂTES COLORANTES

Caractéristiques techniques	Prestations
Type de liant	AUCUN
Aspect	pâte colorée
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1200 - 2000 g/l selon la couleur
Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	1.500 ÷ 4.000 cP selon la couleur

v. 05/2019

COULEUR	SIGLE	UTILISATION
BLANC	BCA	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
JAUNE OXYDE	GOX	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
JAUNE BISMUTH VANADATE	GBV	EXTÉRIEUR
VERT OXYDE	VOS	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
BLEU COLBALT	COB	EXTÉRIEUR
ROUGE OXYDE	ROX	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
ROUGE ÉCARLATE	REX	EXTÉRIEUR
NOIR OXYDE	NOX	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
ORANGE OXYDE	AOX	INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
JAUNE ORGANIQUE	GOR	INTÉRIEUR
VERT PHTALO	VOG	INTÉRIEUR
BLEU PHATLO	BLEU	INTÉRIEUR
ROUGE ORGANIQUE	ROG	INTÉRIEUR
MAGENTA	MAG	INTÉRIEUR
VIOLET	VIO	INTÉRIEUR

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service. À des données sensiblement différentes : les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit. Fornaci Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.