



arteMURI® SEI KO



Solution pour l'élimination efficace de moisissures, d'algues et de lichens.

Description du produit et champs d'application

SEI KO est une solution concentrée contenant des agents chimiques particuliers qui éliminent des surfaces murales et des joints de carrelage les taches foncées dues aux types les plus courants de moisissures, de champignons et d'algues.

SEI KO est indiqué pour le nettoyage et la réfection de surfaces intérieures et extérieures. En outre, l'efficacité du produit est visible peu de temps après son application grâce à son action blanchissante sur la surface traitée.

Au cas où seuls des points ou de petites surfaces seraient concernés par ce phénomène, il est préférable d'utiliser le spray pour éviter de répandre ailleurs les micro-organismes présents. En revanche, si une intervention plus étendue s'avère nécessaire, il faut appliquer le produit au pinceau.

Avantages

oxydant pour algues et moisissures
facilité d'application grâce au distributeur en spray
extrêmement efficace en très peu de temps

SEI KO

Rubriques du cahier des charges

Les surfaces murales telles que enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique, prémélangés et traditionnels, à finition civile, conglomerats de béton en tous genres et joints de carrelage peuvent être assainies avec SEI KO de marque Fornaci Calce Grigolin, un produit en solution concentrée avec des additifs spéciaux en mesure d'éliminer les moisissures, les algues et les champignons.

La consommation minimum de ce produit est de 0,09 l/m².

Consommation et conditionnement

SEI KO est livré en sprays de 0,5 l.

La consommation minimum de ce produit est de 0,09 l/m².

Consignes de conservation

Craint le gel. Conserver le produit à une température comprise entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine fermé. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d'un an minimum.

Préparation du support

Ne pas racler les moisissures avant le traitement avec SEI KO.

Préparation du produit

SEI KO est prêt à l'emploi.

Application

Sur des surfaces restreintes infestées de moisissures, de champignons ou d'algues, effectuer un traitement uniforme sur la surface concernée avec le spray prévu à cet effet. Appliquer le produit à une distance de 25-30 cm environ en veillant à pulvériser abondamment la zone contaminée. L'action blanchissante du produit fera effet après quelques minutes; si la surface est fortement infestée, il est conseillé d'appliquer SEI KO une deuxième fois afin d'assainir le support en profondeur.

Pour les grandes surfaces infestées de moisissures, de champignons ou d'algues, il est conseillé d'appliquer le produit traditionnellement au pinceau.

Pour les surfaces à repeindre ultérieurement, il est conseillé d'effectuer un traitement assainissant préventif avec SEI OK, après quoi il sera possible d'éliminer les taches foncées dues à des moisissures ou aux algues avec SEI KO; son action blanchissante facilitera la couverture des couches de peinture suivants.

Avertissements importants

Ne pas vaporiser sur des plantes, des tissus ou des métaux; si nécessaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Il est recommandé d'éviter tout contact du produit avec des acides car, dans ce cas, le produit dégage des gaz toxiques.

SEI KO

Consignes de sécurité

Utiliser les produits conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature après usage. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d'information sur ce sujet, consulter la fiche de sécurité.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

SEI KO

Caractéristiques techniques	Prestations
Type de liant	Solution à base de chlore actif
Aspect	Fluide incolore
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1150 ± 30 g/l
Application	Spray ou pinceau
Consommation théorique	env. 100 g/m ² (0,09 l/m ²)
Rendement théorique	11 m ² /l
Recouvrable après	8-10 heures
Teneur en chlore actif	> 4%

v. 02/2021

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.