

veziva

GRASSELLO DI CALCE

Dobiveno gašenjem živog vapna u vodi



Opis proizvoda

GRASSELLO DI CALCE dobiva se gašenjem živog vapna u vodi i pogodnim zrenjem, bez dodavanja nikakvih kemijskih aditiva.

Isporuka i skladištenje

GRASSELLO DI CALCE se isporučuje u polietilenskim vrećama, u željezni kan-tama ili drvenim sanducima. Za osobite uporabe može biti isporučeno rasuto, u autocisternama ili posebnim silosima. Osjetljivo na mraz. Održavati pakovanje čitavim.

Polja primjene

GRASSELLO DI CALCE se može rabiti kao glatka dorada interijera na finoj novoj žbuki, tehnikom "svježe na svježe" (unutar 24 sata). Nalazi primjenu kao zračno vezivo za spravljanje tradicional-

nih maltera i rabi se, onakvo kakvo je ili razrijeđeno, u ekologiji, kao korektor kiselosti i kao pomoćno sredstvo za filtriranje.

Tehnički podaci po normi UNI EN 459-1

Klasifikacija	CL 80-S
Naziv	CaO + MgO ≥ 80%

Upozorenja

Izbegavati velike termičke skokove fazi prijanjanja. Čuvati proizvod od smrzavanja i brzog sušenja (vjетra ili direktnog sunca). Savjetuje se ne koristiti GRASSELLO DI CALCE pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C. GRASSELLO DI CALCE nesmije biti pokriveno slabo paropropusnim oblogama ili bojamama, budući da sprečavaju karbonatizaciju i eventualno isparavanje zaostale vlage u podlozi, uzrokujući tako odljepljivanja ili mjehure. Mora se nanašati na podlogu koja nije bila postavljena pred više od 48 sati, radi izbjegavanja brze dehidratacije samog GRASSELLO DI CALCE.



Izneseni podaci se odnose na ispitivanja. Kontrole kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultatu i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da kontrola provjeriti opravданost upotrebe proizvoda preuzimajući odgovornost na sebe. Firma Grigolin S.p.A. pridžava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve napade.