



## ADESIVI E COLLANTI ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ

Fondo di preparazione in pasta pronto all'uso  
(prodotto in Germania)



### Descrizione del prodotto

Grigolin Dispersionsputz è un fondo di preparazione in dispersione ad elevata resa e privo cemento per la realizzazione di finiture interne ed esterne.

Grazie all'elevata elasticità e facilità di applicazione è particolarmente indicato per interventi di ristrutturazione e ripristino di supefici.

### Caratteristiche

Pastoso, facilmente lavorabile, traspirante, resistente agli agenti atmosferici e privo di solventi.

### Fornitura e stoccaggio

Grigolin Dispersionsputz viene fornito in secchi da 25 kg, su pallet da 24 secchi. Il prodotto conservato integro nel suo imballo può essere utilizzato fino a 12 mesi dalla data di produzione. Proteggere dal gelo.

# ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ

## Sottofondo

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere rimosse. Prima di procedere con l'applicazione di Grigolin Dispersionsputz è necessario assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto. Se l'applicazione viene eseguita su superfici compromesse, è opportuno realizzare una prova di adesione per verificarne il risultato. I supporti in gesso devono essere completamente asciutti prima del trattamento.

## Lavorazione

Grigolin Dispersionsputz deve essere mescolato prima dell'applicazione. Per interventi con rete di armatura il prodotto può essere diluito fino al 1% con acqua pulita, la stesura deve essere realizzata con spatola metallica coprendo l'intera superficie con uno spessore di circa 3 mm. Quando la superficie è completamente asciutta è possibile applicare una seconda mano di materiale, soluzione consigliata per interventi su murature preesistenti. Per la realizzazione della finitura è necessario attendere almeno un giorno dalla completa asciugatura del supporto.

## Tempo di asciugatura

In condizioni normali ed a seconda dello spessore commissionato i tempi di asciugatura si aggirano su ca. 24-48 ore. Con temperature basse e con elevata umidità si deve considerare un tempo di asciugatura eventuale di alcuni giorni.

## Campi di impiego

Grigolin Dispersionsputz è un fondo di preparazione di superfici da restaurare prima della finitura, anche in applicazione in due mani successive con interposizione di rete di armatura in fibra di vetro (ad esempio RETE R 51 da ca. 60 gr/mq oppure rete per cappotto ca. 160 gr/mq). Può essere applicato per la finitura di supporti in betoncino, pareti intonacate, su murature minerali e vernici a dispersione.

Può essere utilizzato per la realizzazione delle rasature armate nei sistemi ETICS Grigothem

## Avvertenze

Non mescolare Grigolin Dispersionsputz con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. No si può usare Grigolin Dispersionsputz quando la temperatura risulta inferiore a +5°C o superiore a +30°C.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

# ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Spessore massimo di applicazione	6 mm
Spessore minimo di applicazione	3 mm
Utilizzo esterno	si
Utilizzo interno	si
Consumo per mm	1,00 kg/m <sup>3</sup>
valore sd	0,13 m
Assorbimento d'acqua capillare W24	0,04 kg/m <sup>3</sup> √ 24 h
Reazione al fuoco (DIN 4102)	classe B1
Diluizione	massimo 1%

v. 10/2022

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.