



PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

Profilo rompigoocia con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e il drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre nel sistema d'isolamento termico Grigotherm



Descrizione del prodotto

Profilo rompigoocia per finestre con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e il drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre nel sistema d'isolamento termico. L'elemento può essere utilizzato anche come profilo rompigoocia per balconi, e può anche essere posizionato nella parte inferiore del sistema quando non si utilizza il profilo di partenza per il contenimento alla base del materiale isolante.

- PVC - stabile ai raggi UV, resistente agli alcali
- rete in fibra di vetro Vertex - profili con rete conforme ad ETAG 004

Vantaggi

- rinforzo del bordo superiore dell'apertura delle finestre e delle porte
- drenaggio dell'acqua dal sistema, eliminazione della risalita dell'acqua lungo la parte superiore delle porte e delle finestre con potenziale fessurazione dell'intonaco
- gocciolatoio invisibile
- rinforzo dei bordi e drenaggio dell'acqua da balconi e terrazze
- protezione dei bordi contro danni meccanici
- previene le crepe
- creazione di un bordo idealmente dritto
- il disegno cavo dell'interno del profilo garantisce una maggiore resistenza
- le scanalature garantiscono una finitura precisa dei vari strati di rivestimento

Applicazione

Posizionare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO con rete di fibra di vetro sul rasante pre-applicato sullo strato isolante. Posizionare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO sull'angolo dello strato isolante, premere nella malta rasante e livellare, quindi premere la rete laterale nel rasante. Rimuovere e livellare la malta rasante in eccesso all'esterno della rete con una cazzuola. Coprire l'intero PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO con un ulteriore strato di rasante.

È sconsigliato montare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO a temperatura dell'aria e superficiale $<5^{\circ}\text{C}$ e $>30^{\circ}\text{C}$. È necessario proteggere il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO dalla luce solare diretta e dagli agenti atmosferici diretti durante l'intero processo di installazione, fino a quando lo strato finale si è asciugato.

Stoccaggio

Confezionato in scatole di carta. Conservare in un luogo coperto e asciutto in posizione orizzontale per evitare il cedimento dei profili, a temperatura compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+30^{\circ}\text{C}$.

Caratteristiche

Lunghezza profilo PVC	2500 mm
Larghezza rete	100 x 100 mm
Metodo di fissaggio della rete	Fissaggio con asta in plastica (assolutamente inerte a contatto con alcali e variazioni di temperatura)

Note:

Prodotto commercializzato
v. 06/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo. In quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.