





PARASPIGOLO PVC

Paraspigolo con rete in fibra di vetro per il rinforzo di tutti gli angoli e bordi del sistema d'isolamento termico Grigothem



Descrizione del prodotto

angolare con rete in fibra di vetro per il rinforzo e la protezione di tutti gli angoli, bordi e finestre e apertura delle porte in sistema termoisolante - ETICS.

- PVC - stabile ai raggi UV, resistente agli alcali
- rete in fibra di vetro Vertex - profili con rete conforme ad ETAG 004

Vantaggi

- rinforzo di bordi e angoli
- protezione degli angoli contro danni meccanici
- previene le fessurazioni
- creazione di un angolo idealmente dritto

Applicazione

Posizionare il PARASPIGOLO PVC con rete di fibra di vetro sul rasante pre-applicato sullo strato isolante. Posizionare il PARASPIGOLO PVC sull'angolo dello strato isolante, premere nella malta rasante e livellare, quindi premere la rete laterale nel rasante. Rimuovere e livellare la malta rasante in eccesso all'esterno della rete con una cazzuola. Coprire l'intero PARASPIGOLO PVC con un ulteriore strato di rasante.

È sconsigliato montare il PARASPIGOLO PVC a temperatura dell'aria e superficiale $<5^{\circ}\text{C}$ e $>30^{\circ}\text{C}$. È necessario proteggere il PARASPIGOLO PVC dalla luce solare diretta e dagli agenti atmosferici diretti durante l'intero processo di installazione, fino a quando lo strato finale si è asciugato.

Stoccaggio

Confezionato in scatole di carta. Conservare in un luogo coperto e asciutto in posizione orizzontale per evitare il cedimento dei profili, a temperatura compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+30^{\circ}\text{C}$.

Caratteristiche

Lunghezza profilo PVC	2500 mm
Dimensioni profilo PVC	20,5 x 20,5 mm
Larghezza rete	80 x 120 mm 100 x 150 mm
Metodo di fissaggio della rete	Incollaggio (maglia continua intorno al profilo in PVC)

Note:

Prodotto commercializzato
v. 06/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.