


## PROFILO PER FINESTRA

**Profilo rompigoia con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e il drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre nel sistema d'isolamento termico Grigotherm**



### Descrizione del prodotto

Profilo per la spalletta della finestra con rete in fibra di vetro per un collegamento flessibile del telaio della finestra o della porta agli intonaci nel sistema d'isolamento termico.

- PVC - stabile ai raggi UV, resistente agli alcali
- rete in fibra di vetro conforme ad ETAG004
- nastro biadesivo in polietilene espanso a celle chiuse

### Vantaggi

- la rete è saldata al profilo in plastica
- fornisce un collegamento elastico tra il sistema d'isolamento termico e il telaio della finestra o della porta
- previene il distacco dell'intonaco dal telaio della finestra o della porta
- previene fessurazioni
- rete in fibra di vetro alcali resistente
- lavoro veloce e pulito sui telai delle finestre o delle porte
- protegge i serramenti durante i lavori di finitura

### Applicazione

Rimuovere la pellicola protettiva dal telaio della finestra e pulire potenziali impurità. Tagliare il profilo per la lunghezza desiderata, rimuovere il foglio di copertura dal nastro di polietilene. Il profilo può essere incollato prima o dopo l'installazione dell'isolamento termico.

Le temperature dell'aria e della superficie durante l'applicazione devono essere comprese tra +5°C e +30°C. Collegare i profili negli angoli delle finestre a 45°. Dopo aver rimosso il nastro di copertura, coprire la striscia con una pellicola protettiva.

La pellicola proteggerà la finestra o la porta durante la rasatura. Quindi applicare il rasante sullo strato isolante e premere la rete del profilo in esso.

Rimuovere e livellare il rasante in eccesso all'esterno della rete con una cazzuola. Una volta terminata l'applicazione del rivestimento finale, rompere la striscia del profilo e rimuoverlo compreso il film protettivo della finestra.

È necessario proteggere il PROFILO PER FINESTRA dalla luce solare diretta e dagli agenti atmosferici diretti durante l'intero processo di installazione, fino a quando lo strato finale si è asciugato.

### Stoccaggio

Confezionato in scatole di carta. Conservare in un luogo coperto e asciutto in posizione orizzontale per evitare il cedimento dei profili, a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

### Caratteristiche

Lunghezza profilo PVC	2400 mm
Larghezza rete	100 mm
Metodo di fissaggio della rete	Fissaggio con asta in plastica (assolutamente inerte a contatto con alcali e variazioni di temperatura)

### Note:

Prodotto commercializzato

v. 06/2021