



arteMURI® SEI KO



Soluzione adatta a rimuovere ed eliminare efficacemente efflorescenze vegetali, alghe e licheni.

Descrizione del prodotto e campi di impiego

SEI KO è una soluzione concentrata che contiene particolari agenti chimici che eliminano dalle superfici murali e dalle fughe delle piastrelle le macchie scure dovute ai comuni tipi di efflorescenze vegetali, funghi e alghe.

SEI KO è idoneo per la pulizia e il ripristino di superfici sia interne che esterne. Inoltre, l'efficacia del prodotto è visibile in brevissimo tempo dall'applicazione, per l'azione sbiancante che sviluppa sulla superficie trattata.

Nel caso in cui siano interessati dal fenomeno solo punti o piccole superfici è preferibile utilizzare la confezione spray, in modo da non trascinare altrove i microrganismi presenti. Al contrario, quando sussiste la necessità di un intervento più esteso si procede con l'applicazione a pennello.

Vantaggi

ossidante per alghe ed efflorescenze vegetali
facilità di applicazione grazie all'erogatore spray
estrema efficacia in brevissimo tempo

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati

SEI KO

e tradizionali, finiti a civile, conglomerati in calcestruzzo di vario genere e le fughe delle piastrelle, possono essere risanate con SEI KO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto in soluzione concentrata con specifici additivi idonei a rimuovere ed eliminare efflorescenze vegetali, alghe e funghi. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Consumo e confezione

SEI KO viene fornito in confezioni spray da 0,75 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Non raschiare le efflorescenze vegetali prima del trattamento con SEI KO.

Preparazione del prodotto

SEI KO è pronto all'uso.

Applicazione

Nel caso di limitate superfici infestate da efflorescenze vegetali, funghi o alghe, effettuare un trattamento uniforme sulla superficie interessata, mediante l'uso dell'apposito erogatore spray. Applicare il prodotto da una distanza di circa 25-30 cm avendo cura di bagnare abbondantemente la zona contaminata. Dopo pochi minuti l'azione sbiancante del prodotto avrà manifestato il suo effetto; qualora la superficie sia fortemente ammalorata, si consiglia di applicare SEI KO una seconda volta al fine di risanare il supporto in profondità. Per superfici estese e infestate da efflorescenze vegetali, funghi o alghe si consiglia l'applicazione tradizionale con stesura a pennello.

Nel caso di superfici che andranno successivamente ritinteggiate, si consiglia di effettuare preventivamente il trattamento risanante con SEI OK, dopodichè sarà possibile eliminare le macchie scure dovute ad efflorescenze vegetali o alghe con SEI KO; la sua azione sbiancante faciliterà la copertura dei successivi strati di pittura.

Avvertenze importanti

Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua. Si raccomanda di evitare il contatto del prodotto con acidi poichè in tal caso il prodotto libera gas tossici.

Indicazioni di sicurezza

Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

SEI KO

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	Soluzione a base di cloro attivo
Aspetto	Fluido/incolore
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1150 ± 30 g/l
Applicazione	spray o pennello
Consumo teorico	ca. 100 g/m ² (0,09 l/m ²)
Resa teorica	11 m ² /l
Sovraverniciatura	8-10 ore
Contenuto cloro attivo	> 4%

v. 08/2023

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.