

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

**Nr. MG 28 M5-CPR-010713/02**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**MG 28 M5**
- Usi previsti:  
**Malta per muratura a prestazione garantita (G) prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni.**
- Fabbricante:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)  
tel. 0422 5261 fax 0422 526299  
e-mail info@fornacigrigolin.it

- Sistemi di VVCP:  
**sistema di attestazione di conformità 2+.**
- Norma armonizzata:  
**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-2:2016**  
Organismi notificati:  
**Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ S.p.A. , numero di identificazione 1305**

**Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n°:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>0121 – Stabilimento di Ponte della Priula (TV) – via Bombardieri,14</b> | [stampigliatura sacco -A-] |
| <b>0122 – Stabilimento di Ramiola di Medesano (PR) – via Solferino,18</b>  | [stampigliatura sacco -B-] |
| <b>0123 – Stabilimento di Bosco Marengo (AL) – via Vecchia Reale, Z.I.</b> | [stampigliatura sacco -C-] |
| <b>0389 – Colleferro (RM) – Località Piombinara, zona industriale Sloi</b> | [stampigliatura sacco -D-] |
| <b>0822 – Nuvolera (BS) – Via dei Marmi</b>                                | [stampigliatura sacco -E-] |

- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali           | Prestazioni                                    | Specifica tecnica armonizzata |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Resistenza a compressione</b>     | <b>M5</b>                                      | <b>EN 998-2 : 2016</b>        |
| <b>Resistenza a taglio iniziale</b>  | <b>0.15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</b> |                               |
| <b>Contenuto di cloruri</b>          | <b>&lt; 0.1 %</b>                              |                               |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | <b>Classe A1</b>                               |                               |
| <b>Assorbimento d'acqua</b>          | <b>NPD</b>                                     |                               |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo</b> | <b>μ 15/35 (valore tabulato)</b>               |                               |
| <b>Conducibilità termica</b>         | <b>NPD</b>                                     |                               |
| <b>Durabilità</b>                    | <b>NPD</b>                                     |                               |
| <b>Sostanze pericolose</b>           | <b>Vedi scheda sicurezza</b>                   |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Maurizio Grigolin**

In Ponte della Priula (TV)

addì **08 gennaio 2018**

In fede:  
Legale Rappresentante



Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibile nel sito internet [www.fornacigrigolin.it](http://www.fornacigrigolin.it)