

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **MICROCALCE-CPR-010713/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MICROCALCE CL 90-S

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

MICROCALCE CL 90-S Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o su DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Calci da costruzioni. Preparazione di legante per malta per muratura, intonaci interni ed esterni, per la produzione di altri prodotti da costruzione e per applicazioni di ingegneria civile.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14
31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261
fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

non applicabile.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

sistema di attestazione di conformità 2+.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ S.p.A. , numero di identificazione 1305.
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n°:

1305-CPR-0014

presso lo stabilimento in via Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV)

Fondandosi sui seguenti elementi:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica,
- sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di costituenti per: - CaO + MgO - MgO - CO ₂ - SO ₃	≥ 90 % ≤ 5 % ≤ 4 % ≤ 2 %	EN 459-1 : 2010
Calce libera	≥ 80 %	
Stabilità (metodo alternativo)	≤ 20 mm	
Granulometria	residuo 0.09 mm ≤ 7 % residuo 0.20 mm ≤ 2 %	
Penetrazione	> 10 e < 50 mm	
Contenuto d'aria	≤ 12 %	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Maurizio – Legale Rappresentante

Ponte della Priula, 01 Luglio 2013

In fede:

Legale Rappresentante

