

ometi

RG 12

Oprjemni omet



Opis izdelka

Suha pripravljena mešanica na osnovi izbranega agregata, posebnih veziv in dodatkov za izboljšanje obdelave in oprijema.

Dobava in skladiščenje

RG 12 se dobavi v razsutem stanju v silosih po 22 m^3 in v vrečah na paletah, ovitih v toplotno varjeno folijo. Hranite na hladnem in suhem kraju, na varnem pred vetrom. Pazite, da ostane embalaža nepoškodovana. Izdelek uporabite do datuma uporabnosti.

Priprava podlag in načini nanosa

Držite se navodil iz poglavja Lastnosti.

Možnosti uporabe

RG 12 se uporablja kot sredstvo za oprijem za notranje in zunanje površine, za površine iz gladkega betona, pred nаносом ометов на основи апна и хидравличнога везива. Нанађите на површине, на којима не сме бити праху, ефлоресценцију, масаће и уочљивих средстава. RG 12 се не нанађује на мавчне подлоге и подлоге из бетона, који нису довољно тврди да се крушију. Основни омет нанесите по претеку 24 ури.

Lastnosti

Подлага за нанос омета мора бити чиста, стабилна и без следова лоčilnih sredstev. Močno vpojne površine je potrebno dobro namočiti nekaj ur pred nаносом. Vsak nekompakten del mora biti odstranjen ali utrjen. Pripravljene površine lahko ročno ali s strojem za нанос омета s kompresorjem ometavate z ометом RG 12 proizvajalca Fornaci Calce Grigolin; то је суха приpravljena меšаница из избранога агрегата, хидравличних везива и посебних додаткова за бољшу обделаву в опрјему, кора 5 kg/m². Izdelek мора неенакомерно покривати 2/3 површине и га ни потребно накнадно гладити. На тако приpravljеној површини пред изтеком 48 ури нанесите осnovни омет.

Tehnični podatki v skladu s standardom UNI EN 998-1

Gostota	1.550 kg/m ³ določena v prostem padu
Največji premer	2 mm
Čas uporabnosti mešanice (Pot Life)	60 min
Plastično krčenje pri standardni temperaturi in vlagi	ni prisotno
Voda v mešanici	približno 21%
Teoretična poraba	5 kg/m ²
Mehanska upogibna trdnost po 28 dneh	> 2 N/mm ²
Tlačna mehanska trdnost po 28 dneh (kategorija CS IV)	> 6 N/mm ²
Odpornost na difuzijo vodne pare μ	11
Oprijem na opečno podlago	1,2 N/mm ²
Vrsta loma (FP)	A
Vodopojnost	W1
Ognjevarnost	razred A1
Toplotna prevodnost λ (vrednost po tabeli)	0,48 W/mK

Opozorila

RG 12 ne mešajte z drugimi snovmi. Pazite, da v fazi oprijema ne pride do večjih temperturnih nihanj. Izdelek zaščitite pred zmrzaljo in hitrim sušenjem. Odsvetujejo uporabo RG 12 pri temperaturah pod + 5°C in nad + 30°.

